

送信メールサーバ認証 (SMTP - AUTH)

設定手順

東白川村役場 総務課 情報通信係

電話 0574 - 78 - 3111 (内線245)

IP 電話 050 - 6000 - 7004 (直通)

有線 85100

Mail info@50913.ne.jp



東白川CATV

目次

はじめに.....	1
Windows XP/Vistaの設定手順.....	2
1. Microsoft Outlook Express 6.0 の設定方法.....	2
2. Microsoft Outlook 2003 の設定方法.....	5
3. Microsoft Outlook 2007 の設定方法.....	9
4. Mozilla Thunderbirdの設定方法 バージョン 2.0.0.19.....	12
5. Becky! Internet Mailの設定方法 バージョン 2.31.....	14
Windows Vistaの設定手順.....	15
1. Windowsメール(Windows Vista版)の設定方法.....	15
Mac OS X.....	18
1. Mailの設定方法 バージョン 2.1.1.....	18

はじめに

- 送信メールサーバ認証(SMTP-AUTH)とは

メール送信時にアカウント名、パスワードをサーバーに伝える事によりメールサーバーから認証を受けるシステムです。

SMTP サーバ(メール送信サーバ)がユーザー認証を行うことによりメールの不正中継や、メールアカウントの不正利用を防ぐことができます。また、SSL を使用する事によって通信経路を暗号化し、安全にメールを送信することができます。

- 本手順書について

設定例として、以下の代表的なメールソフトを使う方法を掲載します。

Windows XP/Vista

- ・ Microsoft Outlook Express
- ・ Microsoft Outlook 2003
- ・ Microsoft Outlook 2007
- ・ Mozilla Thunderbird
- ・ Becky! Internet Mail

Windows Vista

- ・ Windows メール

Mac OS X


- ・ Mail

メールアカウントの設定については各ソフトのマニュアルをご参照下さい。

Windows XP / Vista の設定手順

1. Microsoft Outlook Express 6.0 の設定方法


- (1) Outlook Express を起動します。
- (2) [ツール] をクリックし、[アカウント] をクリックします。




- (3) 設定するアカウントをクリックし、[プロパティ] をクリックします。




- (4) [サーバー] タブをクリックし、[このサーバーは認証が必要] をチェックします。
[設定] をクリックします。



- (5) [受信メール サーバーと同じ設定を使用する] が選択されていることを確認して、[OK] をクリックします。



- (6) [詳細設定] タブをクリックし、[送信メール (SMTP)] に [587] を入力します。
[適用]、[OK] の順にクリックして設定を反映させます。




以上で、設定完了となります。


2. Microsoft Outlook 2003 の設定方法

(1) Outlook 2003 を起動します。


(2) [ツール] をクリックし [アカウント設定] をクリックします。




(3) [既存の電子メールアカウントの表示と変更] をクリックし、[次へ] をクリックします。




(4) アカウントをクリックし、[変更] をクリックします。




(5) [詳細設定] をクリックします。



- (6) [送信サーバー] タブをクリックし、[送信サーバー (SMTP) は認証が必要] をチェックします。
[OK] をクリックします。



- (7) [詳細設定] タブをクリックし、[送信サーバー (SMTP)] に [587] を入力します。
[OK] をクリックします。



(8) [次へ] をクリックします。

電子メール アカウント

インターネット電子メールの設定 (POP3)
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): EXAMPLE
電子メール アドレス(E): aa12345@example.ne.jp

サーバー情報

受信メール サーバー (POP3)(S): pop.example.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(S): smtp.example.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(N): aa12345
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(L)

設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)...

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(9) [完了] をクリックします。

電子メール アカウント

電子メール アカウント
選択したアカウントの設定を変更したり、削除します。

以下の順番で各アカウントの電子メールを処理します：

名前	種類
pop.example.ne.jp	POP/SMTP (既定)

変更(C)..
追加(A)..
削除(R)
既定(既定)(D)
上へ(U)
下へ(D)

新着電子メールの配信場所(N):
個人用フォルダ 新規の Outlook データ ファイル(Q)...


< 戻る(B) 完了 キャンセル

以上で、設定完了となります。

3. Microsoft Outlook 2007 の設定方法


(1) Outlook 2007 を起動します。

(2) [ツール] をクリックし、[アカウント設定] をクリックします。



(3) [電子メール] タブをクリックし、設定するアカウントをクリックします。

[変更] をクリックします。



(4) [詳細設定] をクリックします。

(5) [送信サーバー] タブをクリックし、[送信サーバー (SMTP) は認証が必要] をチェックします。
[OK] をクリックします。

- (6) [詳細設定] タブをクリックし、[送信サーバー (SMTP)] に [587] を入力します。
[OK]をクリックします。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box with the '詳細設定' (Advanced) tab selected. The '送信サーバー (SMTP) (S)' field is set to '587'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

インターネット電子メール設定

全般 | 送信サーバー | 接続 | **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) (R): 110 標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバー (SMTP) (S): **587**

使用する暗号化接続の種類 (C): なし

サーバーのタイムアウト (T)

短い ————— 長い 1 分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)

サーバーから削除する (R) 10 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除 (M)


OK キャンセル

以上で、設定完了となります。


4. Mozilla Thunderbird の設定方法 バージョン 2.0.0.19

(1) Mozilla Thunderbird を起動します。

(2) [ツール] をクリックし、[アカウント設定] をクリックします。



(3) [送信 (SMTP) サーバ] をクリックし、[編集] をクリックします。



- (4) [ポート番号] に [587] を入力し、[ユーザ名とパスワードを使用する] をチェックします。
[ユーザ名] を入力し、[OK] をクリックします。

SMTP サーバ

設定

説明(D): smtp

サーバ名(S): smtp.example.ne.jp

ポート番号(P): 587 既定値: 25

セキュリティと認証

ユーザ名とパスワードを使用する(U)

ユーザ名(M): aa12345

保護された接続を使用する:

いいえ(N) TLS (利用可能な場合)(A) TLS(T) SSL(L)

OK キャンセル

- (5) [OK] をクリックします。

アカウント設定

送信 (SMTP) サーバの設定

アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) サーバは 1 つだけです。メッセージ送信に使用するサーバ名を入力してください。

smtp - smtp.example.ne.jp

追加(A)...

編集(E)...

削除(D)

既定値に設定(I)

【説明】 smtp

サーバ名: smtp.example.ne.jp

ポート: 587

ユーザ名: aa12345

保護された接続: TLS (使える場合)

アカウントを追加(A)...

既定のアカウントに設定(F)


アカウントを削除(D)

OK キャンセル

以上で、設定完了となります。


5. Becky! Internet Mail の設定方法 バージョン 2.31

- (1) Becky! Internet Mail を起動します。
- (2) [ツール] をクリックし、[メールボックスの設定] をクリックします。



- (3) [詳細] タブをクリックし、以下を設定して [OK] をクリックします。

- ・[サーバーのポート番号] の [SMTP] に [587] を入力
- ・[SMTP 認証] の [LOGIN] と [PLAIN] をチェック




以上で、設定完了となります。


Windows Vista の設定手順

1. Windows メール(Windows Vista 版)の設定方法


- (1) Windows Mail を起動します。
- (2) [ツール] をクリックし、[アカウント] をクリックします。




- (3) 変更するアカウントをクリックし、[プロパティ] をクリックします。




- (4) [サーバー] タブをクリックし、[このサーバーは認証が必要] をチェックします。
[設定] をクリックします。



- (5) [受信メールサーバと同じ設定を使用する] が選択されていることを確認して [OK] をクリックします。



- (6) [詳細設定] タブをクリックして、[送信サーバー (SMTP)] に [587] を入力します。
[OK] をクリックします。




以上で、設定完了となります。


Mac OS X

1. Mail の設定方法 バージョン 2.1.1

- (1) Mail を起動します。
- (2) [Mail] をクリックし、[環境設定] をクリックします。



- (3) [アカウント] タブをクリックし、[サーバ設定] をクリックします。



- (4) [サーバのポート] に [587] を入力し、[認証] を [パスワード] に設定します。
[ユーザ名] と [パスワード] を入力して、[OK] をクリックします。
[ユーザ名] 及び [パスワード] は、POP 又は IMAP で使用するものと同じです

送信用メールサーバ： smtp.example.ne.jp

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

サーバのポート： 587

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証： パスワード

ユーザ名： aa12345

パスワード：

キャンセル OK

- (5) [保存] をクリックします。

変更内容を保存

このアカウント (POP アカウント) は編集されています。変更を保存しますか？

保存しない キャンセル 保存

以上で、設定完了となります。